



Anerkannt / Approved:

IEC 691 / EN 60691
VDE / DIN EN 60691 ((VDE 0821)
UL / E40667
CSA / LR26323

Drahtanschluss lang / lang: = z.B. 765.072
Drahtanschluss lang / lang gegurtet: = z.B. 2.765.072

Verpackungsmöglichkeiten:

2.000 St. in Polybeutel oder
4.500 St. auf Rolle gegurtet

Leads long / long = e.g. 765.072
Leads long / long taped: = e.g. 2.761.072

Packing opinions:

2.000 pcs. in plastic bag or
4.500 pcs. taped and reel

THERMODISC

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Produkt – No.	Strom Current	Spannung Voltage	Bemesungstemperatur Funktioning open temp. (C°)	Max. Grenztemperatur Max. overshoot temp. (C°)
765.072	E6A01072C	16 A	250	72	100
765.077	E6A01077C	16 A	250	77	125
765.084	E6A01084C	16 A	250	84	125
765.098	E6A01098C	16 A	250	98	140
765.104	E6A01104C	16 A	250	104	150
765.117	E6A01117C	16 A	250	117	160
765.121	E6A01121C	16 A	250	121	160
765.128	E6A01128C	16 A	250	128	160
765.144	E6A01144C	16 A	250	144	175
765.152	E6A01152C	16 A	250	152	175
765.184	E6A01184C	16 A	250	184	210
765.192	E6A01192C	16 A	250	192	210
765.229	E6A01229C	16 A	250	229	375
765.240	E6A01240C	16 A	250	240	375