

Jumper • Ponts

Ratioplast

Serie KB R = 2.54mm □0.635mm

Kontaktfläche • surface des contacts

Nennspannung • tension nominale

Nennstrom • courant nominal

Betriebstemperatur • température de service

Lötwärmebeständigkeit • résistance à la chaleur soudur


Flash gold

500V AC (1 min)

3A

-40°C...+105°C

max. 235°C (30-60 sek.)



Bestellcode • Code de commande

KBGR-065G-ROT

Serie	KBGR-065G geschlossen • fermé	KBOR-060G offen • ouvert	KBLR-135G mit Lasche • avec languette

Farbe Couleur	ROT rouge	SCHWARZ noir	BLAU bleu	GELB jaune
------------------	---------------------	------------------------	---------------------	----------------------

ROT und SCHWARZ sind die Vorzugsfarben • le rouge et le noir sont les couleurs préférentielles

Sondertypen und weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar • Versions spéciales et autres hauteurs sur demande

Gegurtete Drahtbrücken • Ponts en bande

VIB-CON

Serie DB / IDB

DB 06-65 Drahtbrücke ohne Isolierkörper
Pont sans corps isolant

IDB 06-65 Drahtbrücke mit Isolierkörper
Pont avec corps isolant

Option:

Andere Drahtdurchmesser und -Längen

Autres diamètres et longueurs de fils

